

HARMONİZE KABLO SEMBOLLERİ

HARMONİZE KABLOLAR
Yapım düzeni

H : Harmonize düzen
A : Onaylanan ulusal yapı

Anma gerilimi

01 100/100 V
03 300/300 V
05 300/500 V
07 450/750 V
11 600/1000 V

Yalıtım malzemeleri

V Polivinilklorid (PVC)
V2 PVC +90 °C" ye kadar
V3 PVC düşük sıcaklık için
B EPR
E Polietilen
X XLPE PE (çapraz bağlı)
R Kauçuk
S Silikon kauçuk

Kılıf yada örgü malzemeleri

V Polivinilklorid (PVC)
V2 PVC, +90 °C" ye kadar
V3 PVC, düşük sıcaklık için
V5 PVC, yağa dayanıklı
R Kauçuk
N Cloroprene kauçuk
Q Poliüretan
C4 Bakır örgü tel ekran
J Cam elyaf örgü
T Tekstil örgü

Özel yapım özellikleri:

H Yassı ayrılabilir kablolar
H2 Yassı ayrılamayan kablolar
H6 Yassı ayrılamayan kablolar, asansörler için
H8 Spiral kablolar

İletken tipi

U Tek telli yuvarlak iletken
R Çok telli yuvarlak iletken
K İnce çok telli (sabit tesisatlarda kullanılan kablolar için)
F İnce çok telli (esnek kablolar için)
H Ekstra ince çok telli
D Ark kaynak kabloları için bükülgen iletken
E Ark kaynak kabloları için ekstra bükülgen iletken

Topraklama iletken korumalı:

X Toprak koruma damarsız
G Toprak koruma damarlı