

STANDART ESNEK İLETKENLERİN METRİK ÖLÇÜLERİ
VRE 0295;IEC 60228;EN 60228

İLETKENİN SINIFI	KESİT ALANI mm ²	TELİN BÜKÜM SAYISI VE ÖLÇÜSÜ mm	İLETKENİN NOMİNAL ÇAPI mm	NOMİNAL AĞIRLIK kg/km	İLETKEN DİRENCİ (ohm/km) 20°C
	0,05	7/0.10	0,3	0,5	368
	0,22	7/0.20	0,6	2,0	92,4
	0,5	7/0.30	0,9	4,5	36,5
5	0,5	16/0.20	0,93	4,5	40,1
6	0,5	28/0.15	0,94	4,5	40,7
	0,5	151/0.65	0,98	4,5	42,9
	0,65	14/0.25	1,1	5,8	31,0
5	0,75	24/0.20	1,14	6,7	26,7
6	0,75	42/0.15	1,12	6,7	27,1
5	1,0	32/0.20	1,34	8,9	20,0
5	1,25	40/0.20	1,47	11,1	16,0
5	1,35	19/0.30	1,5	12,0	15,0
5	1,5	30/0.25	1,6	13,4	13,7
	2,0	28/0.30	1,87	17,8	9,2
5	2,5	50/0.25	2,09	22,3	8,21
	3,0	44/0.30	2,4	27	6,13
5	4,0	56/0.30	2,61	36	5,09
	4,5	65/0.30	2,8	40	4,09
5	6	84/0.30	3,21	53	3,39
	8	120/0.30	3,75	71	2,3
5	10	80/0.40	4,2	89	1,95
5	16	128/0.40	5,3	142	1,24
5	25	200/0.40	7,1	223	0,795
5	35	280/0.40	8,5	312	0,565
5	50	400/0.40	10,3	445	0,393
5	70	356/0.50	12,4	623	0,277
5	95	485/0.50	14,5	846	0,210
5	120	614/0.50	16,0	1068	0,164
5	150	765/0.50	18,0	1335	0,132
5	185	944/0.50	20,0	1647	0,108
5	240	1225/0.50	23,0	2136	0,0817
5	300	1530/0.50	26,0	2670	0,0654
5	400	2034/0.50	30,0	3560	0,0495
5	500	1768/0.60	33,5	4450	0,0373